

1. Nome do Produto:

- EFF 7000®

2. Descrição do Produto:

- EFF 7000® é um líquido incolor e transparente, que penetra nos materiais de construção e alvenarias, protegendo, preservando e reforçando-os. Isto se dá, devido a sua penetração efetiva na superfície, solidificando os componentes do concreto em uma massa sólida. O efeito resultante é um aumento na densidade, durabilidade, dureza e no selamento contra a umidade, ao longo da vida do material de construção.
- EFF 7000® realiza diversas tarefas importantes: agente de cura, selador, endurecedor de superfície e elimina a formação de poeira.
- Inodoro, Atóxico, Incolor e não é inflamável.

Limitações:

- Não aplique o EFF 7000® em blocos de peso leve ou outras alvenarias extremamente porosas, que já possuam pequenos buracos ou bolsas de ar.
- Áreas previamente tratadas com agentes de cura formadores de película, a não ser que estes produtos tenham sido removidos da superfície do concreto, por meios mecânicos ou químicos.

3. Dados Técnicos:

- Função principal: Eliminar a Formação de Poeira do Concreto e aumento de resistência após aplicação
- Aspecto físico: Líquido
- Cor: Incolor (Não altera a tonalidade do concreto)
- Tempo de cura: 4 Horas
- Embalagem: Tambor com 200 litros
- Armazenamento: Armazenar ao abrigo de sol e em local seco e fechado
- Categoria para transporte: Químico não perigoso
- Liberação de área após aplicação: 24 horas
- Resistência Química: Sob Consulta

4. Aplicação:

- Em piso novo, aplicar após o seu resfriamento;
- Em pisos já existentes, fazer a limpeza e lavagem até remover toda contaminação da superfície. Isso permitirá uma melhor penetração do produto no piso aumentando sua eficiência e dureza;
- O produto EFF 7000® pode ser aplicado a qualquer idade do piso de concreto;

5. Disponibilidade e Custo:

- Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente para os projetos/obras ou representantes regionais. Para mais informações ou preço contate nos.

6. Garantia:

- A Profection certifica que o produto foi desenvolvido para o endurecimento da superfície de pisos de concreto, para eliminar a abrasão proveniente do tráfego de empilhadeiras e carrinhos de rodas rígidas. Garantia: 20anos.

7. Manutenção:

- Limpeza da superfície com água e sabão de PH neutro.