

1. Nome do Produto:

- PERFIL EM NEOPRENE

2. Descrição do Produto:

- É um perfil pré-moldado flexível, a base de neoprene. Possui alta elasticidade, resistência mecânica, durabilidade e longa vida útil.
- Aderido ao piso através de adesivo epóxi de alta aderência;
- Fabricado em diversas medidas;
- Disponíveis nas cores Preto e cinza
- Ótima resistência às intempéries, ao envelhecimento, agentes químicos, a altas e baixas temperaturas;
- Grande Flexibilidade e memória elástica;
- Ótima vedação das juntas, mesmo exposto à forte pressão d'água;
- Alta resistência aos esforços mecânicos e deformidades;
- Resistência a óleos e luz solar;

Limitações:

- Não aplicar em superfícies congeladas ou quando a temperatura estiver abaixo de 5°C.

3. Dados Técnicos:

- Composição Química: Neoprene
- Dureza Shore A: 70 +/-5
- Alongamento: 350%
- Temperatura Trabalho: 5 ° a 80 ° C
- Cores: Preto e Cinza

4. Aplicação:

- Hospitais, Supermercados, Shopping, Prédios Residenciais, Comerciais, Porcelanatos, Mármore Cerâmicas, Marco piso, Granilite etc.
- Estruturas pré-moldadas em concreto ou alvenaria.
- Manter a área a ser tratada totalmente seca;
- Limpeza e aspiração das juntas a serem tratadas;
- Aplicação de adesivo epóxi nas paredes das juntas e no perfil de neoprene;
- Instalar o perfil, no interior das juntas e efetuar a limpeza do excesso de cola;

5. Disponibilidade e Custo

- Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente para os projetos / obras ou representantes regionais. Para mais informações ou preço contate nos.

6. Garantia:

- A Profection certifica que o produto foi desenvolvido para tratamento e acabamento de juntas, e sua garantia é limitada às condições de uso e aplicação do produto.

7. Manutenção

- Não aplicável.

FICHA TÉCNICA