

1. Nome do Produto:

PERFIL EM ALUMÍNIO EFF 1000- S

2. Descrição do Produto

- Acabamento, cobertura e proteção para juntas de dilatação em alumínio, com perfil em neoprene para sobrepor;
- Disponíveis na medida de 60 mm largura (duas barras de alumínio com 30mm cada) x 12 mm de altura;
- A borracha de neoprene é fornecida nas larguras de 17 mm ou 25 mm, conforme dilatação do piso;

Limitações:

- Não aplicar em superfícies congeladas ou quando a temperatura estiver abaixo de 5°C.

3. Dados Técnicos:

- Composição Química: Neoprene
- Dureza Shore A: 70 +/-5
- Alongamento: 350%
- Temperatura Trabalho: -50 ° a 120 ° C
- Cores: Preto e Cinza

4. Aplicação:

- Hospitais, Supermercados, Shopping, Prédios Residenciais, Comerciais, Porcelanatos, Mármore Cerâmicas, Marco piso, Granilite etc.
- Estruturas pré-moldadas em concreto ou alvenaria.

5. Disponibilidade e Custo:

- Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente para os projetos / obras ou representantes regionais. Para mais informações ou preço contate-nos.

6. Garantia:

- A Profecction certifica que o produto foi desenvolvido para tratamento e acabamento de juntas, e sua garantia é limitada às condições de uso e aplicação do produto.

7. Manutenção:

- Não aplicável.