

#### 1. Nome do Produto:

- PROOF NEW 8000

#### 2. Descrição do Produto:

- PROF NEW 8000® é um impermeabilizante mono componente a base de resinas elastoméricas em emulsão aquosa, flexível, aplicado a frio em estado líquido, que se cura ao meio ambiente, formando uma membrana flexível e impermeável à água.
- Atóxico
- Não inflamável

#### Limitações:

- Evitar aplicação em bases de cimento não curado;
- Evitar aplicação durante as horas quentes do dia ou na presença de sol intenso, neblina ou geadas.

#### 3. Dados Técnicos:

- Composição química: Polimérico acrílico modificado
- Estado Físico: Líquido / pastoso
- Dureza Shore A: 50 + / -5
- Peso específico: 1,30 a 1,34 g/cm<sup>3</sup>
- Elasticidade: 270%
- Camadas prescritas: 02 (duas)
- Consumo por camada: 0,650 gr / m<sup>2</sup>
- Consumo total: 1,300 kg / m<sup>2</sup>
- Espessura recomendada: 400 micras
- Embalagem: Balde com 20 kilos
- Cores: Cinza, branco
- Particularidades: Contém anti-mofo
- Armazenagem: 12 meses/ lugar fresco e seco
- Tempo de cura ao tato :06 horas (a 23° C +/- 3°C)
- Tempo de cura total 36 horas (a 23°C +/-3°C);
- Temperatura de trabalho: 5° C a 30° C
- Produto em conformidade com ABNT 13.321/95

#### 4. Aplicação:

- Certifique-se de que a área esteja totalmente seca;
- Para bases de cimento, executar uma limpeza bem cuidadosa da superfície, eliminando poeira, gordura, óleo e partículas não aderentes que possam prejudicar o desempenho do produto;

- Para bases com antigas membranas de betume, remover cuidadosamente a escamação anterior;
- Para bases metálicas, remover mecanicamente a ferrugem.
- A base a ser aplicada deve ser cuidadosamente limpa e pré-tratada com uma camada de PROOF NEW 8000® diluído com água em 50% (PRIMER)
- Após a cura, aplicar duas demãos do produto sem diluição, com intervalo de 24 h cada uma; consumo final =1,300 kg / m<sup>2</sup>.

#### **5. Disponibilidade e Custo:**

- Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente para os projetos / obras ou representantes regionais. Para mais informações ou preço contate-nos.

#### **6. Garantia:**

- A Profection certifica que o produto foi desenvolvido para impermeabilização de superfícies em geral, e sua GARANTIA: 05 ANOS.

#### **7. Manutenção:**

- Áreas previamente tratadas com Proof New 8000®, e que devam ser retratadas após algum tempo, deverão ser limpas com água e devidamente secas, para que haja aderência da nova película de retratamento.